



Boletim de Informações Técnicas

Produto: **MASSA TAPA TUDO**

Data: 03/02/2020

Revisão: 01

Página 1 de 2

Anula e substitui versão: todas anteriores.

1 - DESCRIÇÃO

Massa ultraleve para preenchimento/nivelamento de imperfeições, fissuras, espaços deixados por pregos e parafusos e também fendas de nó de madeira. É fácil de aplicar, com uma única aplicação é corrigida a imperfeição sem rachaduras e retração. Possui secagem rápida, recomendada para interior e exterior e aceita qualquer tipo de acabamento base água e base solvente.

Cor: Branco.

2 - COMPOSIÇÃO

Resina acrílica, cargas inertes, aditivos e água.

3 - RECOMENDAÇÕES DE USO

Aplicação

Espátula/Desempenadeira. Pronta para uso.

Secagem

Completa: 6 horas
Intervalo entre demãos: 6 horas
Variável de acordo com a espessura da camada utilizada.

Diluição

Produto pronto para uso. Caso a massa já tenha sido aberta ou esteja um pouco ressecada, adicionar uma colher de água e misturar

Rendimento

Rendimento variável de acordo com rugosidade, preparação da superfície, tamanho e profundidade do orifício a ser preenchido.

Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem a respeito à preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador.

PT (Português - BR)

4 - PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

A superfície a ser pintada deverá estar limpa, coesa, firme, seca, sem poeira, gordura ou graxa, sabão ou mofo. Evitar deixar espaços vazios.

5 - RECOMENDAÇÕES

- Evite aplicar em dias chuvosos, sobre superfícies quentes ou em ambientes com temperatura abaixo de 10°C e umidade relativa do ar superior a 90%;
- Pingos de chuva podem provocar manchas na superfície até 30 dias após a aplicação. Se ocorrer lave toda a superfície com água corrente imediatamente;
- A Massa Golflex deve ser utilizada somente em fissuras estabilizadas, pois a mesma não é elástica.
- A superfície pintada só poderá ser lavada após 30 dias da sua aplicação.
- Para limpeza da superfície pintada, usar detergente líquido neutro e esponja macia. A limpeza deverá ser efetuada de forma suave e homogênea, em toda a superfície pintada. Enxaguar com água limpa. O uso de produtos abrasivos pode danificar a superfície pintada.
- O desempenho depende da preparação, uniformidade da superfície, umidade do ar e temperatura assim como do sistema empregado para aplicação.

6 - ARMAZENAMENTO E SEGURANÇA

- Armazenar em local coberto, à sombra, seco e ventilado, desde que a embalagem não tenha sido aberta, danificada por ação química, física ou outros agentes externos.
- Manter as embalagens em local ventilado, seco, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Não incinerar. Na aplicação manter o ambiente ventilado.
- O produto não apresenta perigo potencial à saúde. Recomenda-se a verificação conforme cada instalação, a necessidade de utilização e Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) ao lidar com qualquer instalação. Para maiores informações consultar a Ficha de Segurança de Produto Químico (FISPQ).

7 - EMBALAGENS DE FORNECIMENTOS

Fornecido em embalagens de 90g e 340g.